



MX622adhe

Confiabilidad. Seguridad. Productividad.















Este es un dispositivo clase A, de acuerdo a la norma de FCC y los estándares de emisiones electromagnéticas internacionales. Este dispositivo no está diseñado para su uso en ambientes residenciales o domésticos, debido a posibles interferencias en comunicaciones radiales.

Lexmark MX622adhe

La impresora Lexmark MX622adhe ofrece una impresión de hasta 50/47 páginas por minuto (carta [A4])*, calidad de impresión superior, seguridad mejorada y durabilidad diseñada de manera eficaz, todo impulsado por un procesador de cuatro núcleos para maximizar el rendimiento. Una unidad de disco duro estándar y engrapadora integrada opcional agregan capacidades que rara vez se encuentran en dispositivos de escritorio.



Complete más tareas

- Fax, impresión, copia y escaneo con la potencia de un procesador de cuatro núcleos de 1,2 GHz, 2 GB de memoria estándar y unidad de disco duro estándar.
- Imprima hasta 50 [47] páginas por minuto y escanee hasta 100 imágenes por minuto.
- Pantalla táctil e-Task a color e intuitiva de 7 pulgadas (17,8 cm) que ofrece una interacción fluida tipo tableta.
- Aplicaciones de productividad integradas que ahorran tiempo y mejoran la eficiencia.
- Engrapadora integrada opcional que agrega capacidades de acabado.

Preparado cuando usted lo esté

- Fusor y componentes de imagen duraderos que aumentan el tiempo de funcionamiento.
- Cartuchos de reemplazo de tóner Unison™ que imprimen hasta 25.000 páginas** de alta calidad.
- Capacidad de entrada máxima de 2.300 páginas que significa menos interrupciones.
- Estructuras de metal duraderas diseñadas para mayor vida útil.

Seguridad integrada y sólida

- La arquitectura de seguridad de amplio espectro de Lexmark le ayuda a mantener la información segura—en el documento, el dispositivo, a través de la red y todos los lugares entremedio.
- Una variedad de características integradas refuerzan el dispositivo contra ataques.
- Vaya más allá de la impresión confidencial estándar con soluciones de seguridad opcionales como Print Release y Lexmark Secure Document Monitor.
- Keypoint Intelligence Buyers Lab premió a Lexmark con un prestigioso premio BLI PaceSetter por la Seguridad de Imagen de Documentos***.



Fabricada pensando en el planeta Tierra

- Características de administración de energía que reducen el consumo de energía en modo de uso activo o de espera.
- Impresión a dos caras estándar que ahorra papel.
- Uso de contenido posconsumo reciclado en la fabricación que ahorra recursos naturales.
- El dispositivo cuenta con certificación EPEAT® Silver y **ENERGY STAR®.**
- Cartuchos reciclados mediante el galardonado Programa de Recolección de Cartuchos Lexmark (LCCP).

onsotte. Www.exhlak.com/1359eess. **Rendimiento promedio en páginas estándar declarado en conformidad con la norma ISO/IEC 19752. ***El premio se basa en datos norteamericanos y de Europa occidental





^{*}La velocidad de impresión y fotocopiado están en conformidad con las normas ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más detalles, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds.

Lexmark MX622adhe







- Producto multifuncional con pantalla táctil a color de 7 pulgadas (17,8 cm) 21,5 x 19,3 x 18,8 pulgadas 545 x 489 x 476.5 mm
- 2 Bandeja de 550 hojas 5 x 15,7 x 14,7 pulgadas 126 x 389 x 374 mm

- 3 Bandeja de 250 hojas 3,7 x 15,7 x 14,7 pulgadas 95 x 389 x 374 mm
- Finalizador de engrapado
 7,7 x 16,1 x 14,6*
 195 x 409 x 371,5
 * Agrega 2,5 pulgadas de profundidad a MX622de



Admite hasta tres bandejas opcionales.

© 2018 Lexmark. Todos los derechos reservados.

Lexmark, el logotipo de Lexmark y Unison son marcas comerciales de Lexmark International, Inc., registradas en Estados Unidos y/o en otros países. AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple, Inc. ENERGY STAR® es una marca registrada en EE. UU. EPEAT® es una marca comercial de EPEAT, Inc. en EE. UU. y en otros países. Google Cloud Print es una marca comercial de Google, Inc. MOPRIA®, el logotipo de® Mopria™ y los logotipos de Mopria® Alliance son marcas comerciales, marcas de servicio y marcas de certificación de Mopria Alliance, Inc., en Estados Unidos y en otros países. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

 $Este\ producto\ incluye\ software\ desarrollado\ por\ el\ proyecto\ OpenSSL\ para\ su\ uso\ con\ el\ kit\ de\ herramientas\ OpenSSL\ (http://\ ww.openssl.org/).$



| Especificaciones de producto | Lexmark MX622adhe |
|---|--|
| Impresión | |
| Pantalla | Pantalla táctil en color e-Task de 7 pulgadas (17,8 cm) de Lexmark |
| Velocidad de Impresión: Hasta ⁶ | Negro: 50 ppm |
| Tiempo de salida de la primera página: tan rápido como | Negro: 6 segundos |
| Resolución de Impresión | Negro: Calidad de imagen 1200, 1200 x 1200 dpi, Calidad de imagen 2400, 600 x 600 dpi |
| Memoria / Procesador | Estándar: 2048 MB / Máxima: 2048 MB / Quad Core, 1200 MHz |
| Disco Duro | Incluido en la configuración |
| Volumen de Páginas Mensual Recomendado² | 2000 - 20000 Páginas |
| Ciclo de Trabajo Mensual Máximo: Hasta³ | 175000 Páginas al mes |
| Copia | |
| Velocidad de Copiado: Hasta ⁶ | Negro: 50 cpm |
| Tiempo de salida de la primera copia: tan rápido como | Negro: 6 segundos |
| Digitalización | |
| Tipo de Escaner / Digitalización desde el Alimentador Automático de Documentos | Escáner plano con ADF / DADF (dúplex de un solo paso) |
| A4 / Carta Velocidad de Digitalización: Hasta | Negro: 94 / 100 Lados por minuto / Color: 60 / 64 Lados por minuto |
| A4 / Carta Simplex Velocidad de Digitalización: Hasta | Negro: 47 / 50 Lados por minuto / Color: 30 / 32 Lados por minuto |
| Capacidad de Entrada de Papel para Copiadora/Fax/Escáner: Hasta | ADF: 100 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Fax | |
| Velocidad del módem | ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kbps |
| Consumibles ⁷ | |
| Rendimiento de cartuchos¹ | hasta: Cartucho para 6.000 páginas, Cartucho de alto rendimiento para 15.000 páginas, Cartucho de rendimiento extra alto de 20,000 páginas, Cartucho de ultra alto rendimiento para 25.000 páginas |
| Rendimiento Estimado de la Unidad de Imágenes Hasta | 60000 páginas, basado en 3 páginas de media por trabajo en tamaño A4/carta ~ 5% de cobertura |
| Suministro(s) embarcado(s) con el equipo¹ | Cartucho de inicio del programa de retorno de 6000 páginas |
| Gestión del papel | |
| Administración del papel estándar | Entrada de 550 hojas, Alimentador multipropósito de 100 hojas, Duplex integrado, Bandeja de salida de 250 hojas |
| Administración del papel opcional | Bandeja de 250 hojas, Bandeja de 550 hojas, Bandeja bloqueable de 550 hojas, Grapadora en línea |
| Capacidad de Entrada de Papel: Hasta | Estándar: 650 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 2300 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Capacidad de Salida de Papel: Hasta | Estándar: 250 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 / Máxima: 250 hojas bond de 20 lb o 75 g/m2 |
| Tipos de Papel Soportados | Cartulina, Sobres, Etiquetas de papel, Papel normal, Transparencias, Refer to the Paper & Specialty Media Guide |
| Tamaños de Papel Soportados | 10 sobre, Sobre 7 3/4, 9 sobre, A4, A5, Sobre DL, Ejecutivo, Folio, JIS-B5, Legal, Carta, Declaración, Universal, Oficio, A6 |
| Información general ⁴ | |
| Puertos Estándar | One Internal Card Slot, Especificación USB 2.0 Certificación de alta velocidad (tipo B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), Front USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified port (Type A), Puerto trasero USB 2.0 Certificado Especificación de alta velocidad ("High-Speed") (Tipo A) |
| Puertos de Red Opcionales / Puertos Locales Opcionales | Opción WiFi Marknet N8372 / Internal RS-232C serial, Internal 1284-B Bidirectional Parallel |
| Nivel de ruido: Operando | Impresión: 55 dBA / Copia: 56 dBA / Digitalización: 55 dBA |
| Ambiente Operativo Específico | Humedad: 8% a 80% de humedad relativa, Temperatura: 10 a 32°C, Altitud: 0 - 5000 metros |
| Garantía del Producto | 1-Year Onsite Service, Next Business Day |
| Tamaño (alto x ancho x profundo en mm) / Peso | 545 x 489 x 476.5 mm / 22.3 kg |

Toda la información de este folleto está sujeta a modificación sin previo aviso. Lexmark no es responsable de ningún error ni omisión.

Este es un dispositivo clase A, de acuerdo a la norma de FCC y los estándares de emisiones electromagnéticas internacionales. Este dispositivo no está diseñado para su uso en ambientes residenciales o domésticos, debido a posibles interferencias en comunicaciones radiales.

¹ Promedio del valor de rendimiento de página estándar declarado de acuerdo con ISO / IEC 19752. ²El "Volumen de página mensual recomendado" es un rango de páginas que ayuda a los clientes a evaluar las ofertas de productos de Lexmark en función del número promedio de páginas que los clientes planean imprimir en el dispositivo cada mes. Lexmark recomienda que el número de páginas por mes esté dentro del rango establecido para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores que incluyen: intervalos de reemplazo de suministros, intervalos de carga de papel, velocidad y uso típico del cliente. ³El "Ciclo de trabajo mensual máximo" se define como la cantidad máxima de páginas que un dispositivo puede entregar en un mes utilizando una operación de múltiples escalas. Esta métrica proporciona una comparación de robustez en relación con ortras impresoras y MFP de Lexmark. ⁴Las impresoras se venden sujetas a ciertas condiciones de licencia / acuerdo. Visita www.lexmark.com/printerlicense para más detalles. ³El rendimiento real puede variar en función de otros factores, como la velocidad del dispositivo, el tamaño del papel y la orientación de alimentación, la cobertura del tóner, la bandeja de origen del papel, el porcentaje de impresión solo en negro y la complejidad media de los trabajos de impresión. ⁴Velocidad de impresión y copia medidas de acuerdo con ISO/IEC 24734 e ISO/IEC 24735 respectivamente (ESAT). Para obtener más información, consulte: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷El producto funciona solo con cartuchos de reemplazo diseñados para su uso en una región geográfica específica. Visita www.lexmark.com/regions para más detalles.

