

- > **Hasta 30 ppm**
- > **MFP Blanco y Negro**
- > **Grupos de trabajo  
peq./med.**
- > **Copiar/Imprimir/  
Escanear/Faxear**
- > **MFP seguro**
- > **Ecológico**

**e-STUDIO205L/255/305**





- > MFP Blanco y Negro
- > Hasta 30 ppm
- > Grupos de trabajo peq./med.
- > Copiar/Imprimir/Escanear/Faxear
- > MFP seguro
- > Ecológico

**Especificaciones**

Proceso/Tipo de copiado	IEPM (Proceso seco)/Tecnología de láser
Método de lectura del original	Sensor de líneas en dispositivo acoplado por carga
Resolución de copiado/impresión	2400 x 600 dpi (con suavizado)
Velocidad de copiado/impresión	20/25 30 ppm
Escaneado	Escaneado a color
Tiempo de calentamiento	Aprox. 20 segundos
Tiempo para la primera copia	4,7 segundos
Ciclo de servicio	80 000 / 100 000 / 120 000
Copiado múltiple	Hasta 999 copias
Suministro de papel estándar	2 x 550 hojas, alimentador bypass de 100 hojas
Suministro de papel máximo	Hasta 3200 hojas
Tamaño de papel aceptable	Casete: 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) (17-28 lb.); Bypass: 5,5 x 8,5 pulg.-R (140 x 216 mm) a 11 x 17 pulg. (279 x 432 mm) (17-110 lb) LCF: Carta (17-28 lb) Bypass: Sobres, hojas separadoras
Papel especial	
Memoria	1 GB RAM, 60 GB HDD
Reducción/Ampliación	De 25% a 400%
Bandeja bypass	Alimentador bypass de 100 hojas
Panel de control	Pantalla táctil a color VGA de 8,5 pulg. de ancho
Dimensiones	Aprox. 584,2 x 584,2 x 762 mm (23 x 23 x 30 pulgadas) (An. x Pr. x Al.)
Peso Aprox.	56,7 kg (125 lb)
Fuente de alimentación	115 voltios; 15 Amps
Consumo de energía	1,5 kv máximo
Ciclo de mantenimiento preventivo	80 000 / 100 000 / 120 000
Rendimiento del tóner negro	30 000 impresos
Tipo/rendimiento del cilindro	Fotoconductor orgánico 80 000 / 100 000 / 120 000
Rendimiento del revelador	80 000 / 100 000 / 120 000

**Impresión (estándar)**

Velocidad de impresión	20 / 25 / 30 ppm
Compatible con PDL	PCL6, PostScript3, XPS
Sistemas operativos	Windows 2000/XP/2003/Vista/2008; Mac X OS10.2.4/10.3 10.4/10.5; UNIX, Linux, CUPS
Soporte de protocolos	IPX/SPX, TCP/IP (IPv4/IPv6), EtherTalk, AppleTalk PAP, LPR/LPD, IPP con autenticación, Puerto 9100 Bluetooth, SMB, Netware Windows 2000/XP/2003/Vista/2008; Mac X OS 10.2.4/10.3 10.4/10.5 (OS 10.4 PPD), UNIX, Linux, AS/400, SAP R/3
Controladores	Ethernet 10/100BaseT, USB 2.0, LAN inalámbrica 802.11b/g, Bluetooth (HCRP)
Conectividad	
Administración de dispositivos	TopAccess
Certificación	WHQL, Novell, HPOS (Dazel), Vista Premium

**Escaneado (estándar)**

Velocidad de escaneado	57 epm tamaño carta @300dpi (B/N)/43 epm tamaño carta @300dpi (Color)
Resolución de escaneado	100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Formatos de archivo	TIFF, PDF, Slim PDF, JPEG, XPS MS Word, MS Excel, PDF navegables con opción de escaneado avanzada.
Autenticación	LDAP, SMTP, Windows Server Domain

**Archivado electrónico (estándar)**

Método de funcionamiento	Panel de control con pantalla táctil o PC de cliente
Número de buzones	1 buzón público; 200 buzones privados para usuarios
Capacidad de los buzones	100 carpetas por buzón; 400 documentos por carpeta; 1000 páginas por documento

**Opción de fax**

Compatibilidad	Super G3, G3
Compresión de datos	MH/MR/MMR/JBIG
Velocidad de transmisión	Aprox. 3 segundos por página
Velocidad del módem del fax	33,6 Kbps
Memoria del fax	Transmisión 500 MB (HDD); Recepción 200MB (HDD); Copia de seguridad permanente (HDD)
Transmisión desde la memoria	100 trabajos; 1000 destinos máx; 400 destinos/trabajo
Velocidad de escaneado	0,7 segundos por página; 50 escaneos por minuto
Otras funciones del fax	Fax por Internet; Fax en red

**Accesorios (opciones)**

<b>Opciones de entrada</b>	
RADF de 100 hojas	MR3021
Cubierta del cristal de exposición	KA1640PC
<b>Opciones adicionales de papel</b>	
Pedestal de alimentación de papel de 550 hojas	KD1025
Alimentador de gran capacidad de 2000 hojas	KD1026
Unidad de alimentación de papel de 550 hojas	MY1033
<b>Opciones de acabado</b>	
Separador de trabajos	MJ5004
Bandeja offset	MJ5005
Bandeja de trabajo	KK4550
Juego Bridge para finalizador	KN2520
Finalizador colgante con enc. con grapas de 50 hojas	MJ1031
Finalizador con encuadernador con grapas	MJ1025
Unidad perforadora de 2 ó 3 agujeros para el MJ1025	MJ6005
<b>Opciones de Conectividad / Seguridad</b>	
Juego de fax	GD1250
Segunda línea del fax	GD1260
Juego de sobrescritura de datos	GP1070
Habilitador IPsec	GP1080
Adaptador de LAN inalámbrica	GN1050
Módulo Bluetooth	GN2010
Antena	GN3010
Habilitador de meta escaneado	GS1010
Habilitador de interfaz externa	GS1020
Escaneado avanzado	GB1280T
<b>Opciones varias</b>	
Tarjeta inteligente HID	KP2004
Tarjeta inteligente Mifare	KP2005
Manija accesible	KK2550
Juego de arnés para controlador con monedas	QG1180



**Oficina corporativa:** 2 Musick, Irvine, CA 92618-1631  
Tel: 949-462-6000  
Sitio Web: [www.copiadoras.toshiba.com](http://www.copiadoras.toshiba.com)

Los diseños y las especificaciones están sujetos a cambios sin previo aviso. Para obtener el mejor resultado y un rendimiento fiable, siempre use suministros fabricados o recomendados por Toshiba. No todas las opciones y los accesorios se encuentran disponibles al momento del lanzamiento del producto. Por favor contacte al distribuidor autorizado de Toshiba local para averiguar la disponibilidad. Los rendimientos del tóner se calculan aproximadamente, y se basan en una cobertura del 6% de una página tamaño carta. Los controladores y las características de conectividad varían según el cliente/sistema operativo de la red.